

# CLEAN FILTER

ACT-500-0556

Nettoyant tous types de filtres



1L; 5L

**acti**  
EXPERT

**Nettoie et détartre les filtres à sable et à cartouche, les toiles de filtre à diatomées, les cellules d'électrolyseurs au sel.**

*Mode d'emploi: FILTRE A SABLE : prévoir 1 litre pour 75 kg de masse filtrante. Faire un lavage du filtre de courte durée. Verser CLEAN FILTER dans le préfiltre de la pompe et lancer un court lavage pour disperser le produit. Laisser le produit agir au moins 1 heure, mieux une journée. Faire un lavage et rincer abondamment le filtre. FILTRE A DIATOMEES ou FILTRE A CARTOUCHE : Plonger les équipements du filtre dans un récipient contenant 1 litre de CLEAN FILTER dilué dans 10 litres d'eau. Laisser agir au moins 1 heure puis brosser et rincer. ELECTROLYSEUR AU SEL: Laisser tremper les électrodes entartrées dans un récipient contenant 1 litre de CLEAN FILTER dilué dans 4 litres d'eau, jusqu'à disparition complète du tartre (compter 2 à 3 heures). Rincer les électrodes à grande eau jusqu'à disparition de la mousse.*

**1 L / 75 m<sup>3</sup>**

*Composition: Acide chlorhydrique 10-25% (CAS: 7647-01-0), Alcool éthoxylé (C9-C11) <5% (CAS: 68439-46-3), 2-butoxietanol 1-2,5% (CAS: 111-76-2), Acide phosphorique 5-10% (CAS : 7664-38-2).*

**NE MÉLANGER À AUCUN AUTRE PRODUIT. DANS LE CAS OU LE PRODUIT DOIT ÊTRE DILUÉ, RESPECTER LA PROCÉDURE RECOMMANDÉE. CONSERVATION AU SEC, DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ, À UNE TEMPÉRATURE MOYENNE JOURNALIÈRE N'EXCÉDANT PAS 35°C. NE JAMAIS VERSER D'EAU SUR CE PRODUIT QUI, AU CONTACT DE FAIBLES VOLUMES D'EAU, PEUT RÉAGIR VIOLEMMENT.**