

PH MINUS

ACT-500-7015

ACT-500-0574

Verlaagt de pH van het water



1KG; 5KG;

acti
EXPERT

Een goed afgestelde pH optimaliseert de doeltreffendheid van het ontsmettingsmiddel en zorgt voor een beter badcomfort. Voor een stabiele pH raden we aan het alkaliteitsniveau te meten en in balans te brengen en indien nodig te verhogen met ALKAFIX.

Handleiding: De pH moet tussen 7,0 en 7,4 liggen voor optimaal doeltreffendheid. Voeg 150 g/10 m³ water toe om de pH met 0,2 eenheden te verlagen. Giet het product rechtstreeks op verschillende plaatsen in het zwembad of voor de inspuisers voor een betere verdeling. Dit MOET gebeuren in afwezigheid van zwemmers terwijl het filtratiesysteem in werking is. De pH moet in verschillende fasen worden gecorrigeerd, waarbij in elke fase ten minste om de 2 uur 0,2 pH-eenheden moeten worden gewijzigd. Wij adviseren u de pH ten minste eenmaal per week te meten.

150g/10m³

Samenstelling: Natriumbisulfaat 100% (CAS 7681-38-1).

NIET MENGEN MET ANDERE PRODUCTEN. NOOIT VERDUNNEN VOOR GEBRUIK. BEWAREN OP EEN DROGE EN GOED GEVENTILEERDE PLAATS, BIJ EEN GEMIDDELDE DAGTEMPERATUUR VAN MAXIMAAL 35°C. GIET NOOIT PRODUCTEN OP HET WATEROPPERVLAK IN AANWEZIGHEID VAN ZWEMMERS. GIET NOOIT WATER OP DIT PRODUCT; BIJ CONTACT MET KLEINE HOEVEELHEDEN WATER KAN DIT HEFTIG REAGEREN. ALS ER EEN PEUL WORDT MEEGELEVERD, GEBRUIK DEZE DAN UITSLUITEND VOOR DIT PRODUCT EN DOE DEZE DROOG TERUG IN DE EMMER.